



Modelo		EVCU036C10B	EVCU060C10B	EVCU060C10C
Fuente de alimentación	V / Ph / Hz	220~230 / 1 / 60	220~230 / 1 / 60	220~230 / 3 / 60
SEER		10	10	10
Capacidad de enfriamiento		36.000	60.000	60.000
Tipo de refrigerante		R410A	R410A	R-410A
Carga de refrigerante	Oz	49.384	81.130	77.602
Entrada	W	3.800	5.650	7.700
Corriente Nominal	A	18.6	25.8	23.4
Max. Corriente	A	28	48	48
Nivel de ruido de interior (Hi / Med / Min)	dB(A)	66	66	66
<b>Compresor</b>				
Entrada	W	3.800	5.650	5.650
Tipo de compresor		SCROLL	SCROLL	SCROLL
Condensador	uF	60uF/450V	60uF/450V/ 70UF/450V	60uF/450V/ 70UF/450V
<b>Ventilador</b>				
Entrada del ventilador	W	300	330	330
Condensador	uF	6UF/450V	12UF/450V	12UF/450V
Velocidad del ventilador	r/min	1090	1080	1080
Flujo de aire exterior	CFM	2.531	3.532	3.532
<b>Tamaño y peso por unidad</b>				
Dimensiones de la unidad (An)	inch	33.26x23.62x24.35	37.79x29.13x19.37	37.79x29.13x19.37
Dimensiones del embalaje (An x P)	inch	34.37x24.72x25.19	38.89x30.23x20.23	38.89x30.23x20.23
Net / Peso del embalaje	Lbs	165 / 175	171 / 184	171 / 184
<b>Información Adicional</b>				
Área de aplicación	sq. ft	322-538	645-1076	645-1076
Tubería de refrigerante líquido	inch	3/4"	3/4"	3/4"
Tubería de refrigerante de gas	inch	3/8"	3/8"	3/8"
Max. Longitud de tubería	ft	98	164	164
Max. diferencia de altura	ft	32	32	32
Conexión eléctrica cable recomendados	AWG	3 x # 12	3 x # 10	3 x # 10
Un cable de señal Conexión Recomendado	AWG	4 x # 16	4 x # 16	4 x # 16
Tipo de termostato		Wire Control	Wire Control	Wire Control

### ELECTRICAL KIT MCA/MOP DATA

WARREN (*)	CÓDIGO	Kw	PARA	Mínima Ampacidad		Fusible o Disyuntor (HACR) Ampacidad	
CODE	FABRICANTE	@240 Volts	MODELOS	240 V	208 V	240 V	208 V
WHE0502BX	EHK05B	5,0	3 to 5 Ton	27A	23A	30A	25A
WHE0802BX	EHK08B	7,5	3 to 5 Ton	40A	34A	45A	35A
WHE1002BX	EHK10B	10,0	3 to 5 Ton	53A	46A	60A	50A
WHE1502BX	EHK15B	15,0	3 to 5 Ton	79A	68A	80A	70A
WHE2002BX	EHK20B	20,0	3 to 5 Ton	105A	91A	110A	100A

(\*) "Warren" es la marca del fabricante de estos accesorios, "kit" del calentador. El kit calentador no viene de serie con el equipo, pregunte por los precios.



\* Se recomienda el calibre del cable de fábrica, consulte el código local apropiado para seleccionar el tamaño de cable

\* Todas las dimensiones y las tasas de rendimiento podrían cambiar, por favor, póngase en contacto con ECOX para la última información disponible.

